

ELITE NEO 20W50

AUTOMOCIÓN

Lubricantes



Descripción

Lubricante semisintético con la exclusiva formulación 3E Technology, diseñado para ofrecer la mejor protección del motor sin renunciar a una alta eficiencia. Aceite para motores que requieran una mayor protección contra el desgaste y las altas temperaturas, como es el caso de vehículos con elevado kilometraje o aquellos que utilizan autogas (GLP) o gas natural (GNC/GNV) como combustible. También adecuado para vehículos gasolina o diésel ligero sin sistemas de post-tratamiento de gases de escape (DPF).



Cualidades

- Cumple los exigentes requisitos de calidad API SN para modernos motores que requieren mayor protección frente a las altas temperaturas.
- Su elevada viscosidad ayuda a sellar y a reducir las fugas, minimizando así el consumo de aceite y manteniendo la presión adecuada a cualquier temperatura y en todas las condiciones de trabajo.
- Gracias a los aditivos antidesgaste que incorpora, refuerza la protección de las partes más sensibles del motor.
- 3E Technology (Excellent Engine Efficiency): Tecnología que ofrece una excelente protección del motor frente a la formación de depósitos a alta temperatura, mayor control de lodos y compatibilidad con juntas. Esto contribuye a mantener más limpio el motor y aumentar su durabilidad.

Niveles de calidad

- API SN

Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			20W50
Densidad a 20 °C	g/mL	ASTM D 4052	0,8762
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	18,4
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	164,4
Viscosidad a -15 °C	cP	ASTM D 5293	< 9500
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	126
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	260
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-30
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,8
Viscosidad Mini Rotary a -20° C	mPa·s	ASTM D 4684, proc. B	<60.000
Volatilidad Noack, 1h a 250 °C	% peso	CEC-L-40-93	5,3
HTHS, viscosidad a 150 °C	cP	CEC-L-36-90	4,7

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

www.repsol.com.mx
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1. Septiembre 2018.