

# MOTO TOWN PLUS 4T 20W50

MOTO



## Lubricantes

### Descripción

Aceite lubricante de bases refinadas especialmente dirigido a aquellas motocicletas de 4 tiempos de gasolina que realizan la mayor parte de su actividad en ambientes urbanos. Sus aditivos le proporcionan una mayor duración en este tipo de condiciones de trabajo.

### Cualidades

- Mantiene una excelente lubricación en cualquier época del año, asegurando una máxima protección contra el gripado del pistón.
- Impide la formación de lacas y barnices gracias a sus aditivos dispersantes.
- Adecuada protección durante el arranque y elevada protección de película lubricante a altas temperaturas.
- Su detergencia proporciona una correcta limpieza del pistón.
- Protección de los engranes de la caja de cambios, reduciendo al mínimo el deslizamiento de los discos del embrague y su pérdida de potencia.
- Ideal para motores con lubricación conjunta del motor, caja de cambios y embrague húmedo.

### Niveles de calidad

- API SL / JASO MA2

### Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
GRADO SAE			20W50
Densidad a 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,8800
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	18.50
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	160.0
Viscosidad a -15 °C	cP	ASTM D 5293	9500 máx.
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	130
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	235
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-24
T.B.N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.9
Cizallamiento Inyector Bosch: Viscosidad a 100°C después de cizalla	cSt	CEC-L014-93	16,3 mín.
Volatilidad Noack, 1h a 250 °C	% en peso	CEC-L-40-93	6,2
HTHS, viscosidad a 150 °C	cP	CEC-L-36-A-90	3,7 mín.

Las características mencionadas representan valores típicos y no pueden ser consideradas especificaciones de producto.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1. Enero 2020.